

# TRITURADORA DE RAMAS con rodillos



We ♥ garden

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Modelo   | ZELTRA  | ZELTRA  | ZELTRA  |
| Motor  | Honda GX390 13 HP                                     | B&S 2100 13 HP  | B&S Vanguard 18 hp                                    |
| Código base  | ZL550-H   | ZL550-B2  | ZL550-B3-AS   |
| Código con dispositivo NOSTRESS  | No disponible   | /   | Si  |
| Encendido  | arranque del motor de retroceso                       | arranque del motor de retroceso (or eletric optional) | electric  |
| Corte hasta  | 90  | 100   | 110   |
| Transmisión de motor - masa de corte   | Con embrague centrífugo y 2 correas trapezoidales     | Con embrague centrífugo y 2 correas trapezoidales     | Con embrague centrífugo y 2 correas trapezoidales     |
| Rodillo de alimentación  | Si - diámetro 180 mm                                  | Si - diámetro 180 mm                                  | Si - diámetro 180 mm                                  |
| Sistema de corte   | De disco Diámetro 600 , 20 mm de espesor, 2 cuchillas | De disco Diámetro 600 , 20 mm de espesor, 2 cuchillas | De disco Diámetro 600 , 20 mm de espesor, 2 cuchillas |
| Curva descarga rotativa  | Si - 360°   | Si - 360°   | Si - 360°   |
| material del sistema de corte  | Acero endurecido HRC 54-56                            | Acero endurecido HRC 54-56                            | Acero endurecido HRC 54-56                            |
| Dimension maximo de la tolva   | mm 700 ancho - 550 de altura                          | mm 700 ancho - 550 de altura                          | mm 700 ancho - 550 de altura                          |
| Dimension de la tolva en el punto de corte   | mm 206 ancho - 108 de altura                          | mm 206 ancho - 108 de altura                          | mm 206 ancho - 108 de altura                          |
| Tamiz para trituración regular   | Si  | Si  | Si  |
| Ruedas   | Nr 4 pneumatiche tipo 15*600-6                        | Nr 4 pneumatiche tipo 15*600-6                        | Nr 4 pneumatiche tipo 15*600-6                        |
| Peso kg  | 300   | 300   | 300   |
| Embalaje cm  | 1 caja sobre pallet 145 x 105 x h 210                 | 1 caja sobre pallet 145 x 105 x h 210                 | 1 caja sobre pallet 145 x 105 x h 210                 |
| <b>OPTIONALS</b>   |   |   |   |
| Curva de escape - altura del suelo de tot 2380 mm (montado en la máquina) : código "BIO9060) | disponible  | disponible  | disponible  |
| Tamiz  | disponible  | disponible  | disponible  |



courbe de escape  
tot 2,38 mt