

CIPPATORE SU CINGOLO

Modello	Cippatore Serie Zenith - mod. ZH160-B2-AS-C	
Generali	Diametro massimo cippabile	150 mm (legno di media durezza)
	Dimensioni configurazione di lavoro	3065x1255x2150h mm
	Dimensioni configurazione di trasporto	2455x1255x1610h mm
	Peso	680 Kg
	Dimensioni tramoggia (zona operatore)	1080x750h mm
	Dimensioni tramoggia (zona rullo)	415x170h mm
	Capacità olio serbatoio idraulico	13 Litri - filtro in scarico tipo Spin-on
Motore	Tipo	Briggs&Stratton Vanguard V-TWIN
	Potenza	23HP
	Cilindrata	Bicilindrico 627cc - raffreddato ad aria
	Carburante	Benzina
	Capacità serbatoio	8,5 litri
	Accensione	Elettrica ed a strappo
	Batteria	12V - ad acido trattenuto - service free
Dipositivo di taglio	Tipo	A tamburo
	Peso	50 Kg
	Numero coltelli	4 - acciaio temprato a cuore - 1 controcoltello fisso
	Trasmissione	A doppia cinghia dentata con frizione centrifuga
	Cuscinetti	Supporto in ghisa con attacco ingrassatore
Trascinamento	Tipo	2 rulli dentati controrotanti comandati da motori idraulici
	Controllo	Tramite barra di sicurezza laterale su tramoggia per stop e indietro Tramite barra di sicurezza superiore su tramoggia per stop Tramite pulsante di restart sui
	Trasmissione	Idraulica - pompa dedicata per i rulli di avanzamento
	Antistress	Di serie - stop e ripartenza automatica dei rulli di
Scarico	Tipo	Tubo di scarico ribaltabile con curva ruotabile
	Dimensioni scarico	Diametro minimo 200mm su curva di scarico
	Controllo	Deflettore regolabile con leva
Movimentazione	Tipo	Su cingoli
	Trasmissione	Idraulica - pompa dedicata per ogni cingolo
	Controllo	A leve su timone di comando - controllo indipendente per singolo cingolo



We ♥ garden

